

Vision 1612 Pro - Especificaciones	
Área Máxima de Grabado	16" x 12" (406 mm mm x 300 mm)
Tamaño Máximo de Pieza	18.5"(L) x Any Width x 5"(H) (463 mm largo) x ancho indefinido x 5"(Alto) 127 mm
Trayectoria Eje Z	1.75" (44.45 mm)
Altura del Husillo Con levantadores opcionales	1 7/8" (45.21 mm) 5" (127 mm)
Tipo de Husillo y Tamaño opcional	11/64", 6mm o 1/4" / Carga Superior Carga Superior/Inferior – Husillo de 60K RPM (Jager)
Potencia Motor del Husillo / RPM	1/4HP / 18.000 RPM (max) (Opcional 2-3HP 60K RPM)
Resolución / Velocidad	0.0002" - 10"/seg. (254 mm/seg.)
Tipo de Mesa	Estriada de Aluminio en T
Interfase	Ethernet
Controlador	Series 3 de Alta Velocidad
Requisitos Energía Eléctrica	110/220V 10 Amp.
Dimensiones grabadora Dimensiones del controlador	31.5"(W) x 21"(D) x 19"(H) 788 mm (L) x 525 mm (A) x 48 mm. (A) 15"(W) x 15"(D) x 4.5"(H)

Vision 1624 Pro - Especificaciones	
Área Máxima de Grabado	16" x 24" (406 mm mm x 609 mm)
Tamaño Máximo de Pieza	30.5"(L) (774 mm largo) x ancho indefinido x 5"(Alto) 127 mm
Trayectoria Eje Z	1.75" (44.45 mm)
Altura del Husillo Con levantadores opcionales	1 7/8" (45.21 mm) 5" (127 mm)
Tipo de Husillo y Tamaño opcional	11/64", o 1/4" / Carga Superior Collet Carga Superior/Inferior – Husillo de 60K RPM (Jager)
Potencia Motor del Husillo / RPM	1/4HP / 18.000 RPM (max) (Opcional 2-3HP 60K RPM)
Resolución / Velocidad	0.0002" - 10"/seg. (254 mm/seg.)
Tipo de Mesa	Estriada de Aluminio en T
Interfase	Ethernet
Controlador	Series 3 de Alta Velocidad
Requisitos Energía Eléctrica	110/220V 10 Amp.
Dimensiones grabadora Dimensiones del controlador	43"(W) x 41"(D) x 30"(H) – 1092 mm (L) x 1,041 mm (A) x 762 mm (A) 15"(W) x 15"(D) x 4.5"(H)