

Especificaciones Ruteadora 2525	
Area Máxima de Grabado	25" x 25" (625 mm x 625 mm)
Tamaño Máximo de Pieza	30.5"(L) (774 mm largo) x ancho indefinido x 5"(Alto) 127 mm
Trayectoria Eje Z	1.75" (44.45 mm)
Altura Máxima del Husillo	5" (127 mm)
Tipo de Husillo y Tamaño opcional	11/64", 6mm o 1/4" / Carga Superior Collet Carga Superior/Inferior – Husillo de 60K RPM (Jager)
Potencia Motor del Husillo / RPM	1/4HP / 18.000 RPM (max) (Opcional 2-3HP 60K RPM)
Resolución / Velocidad	0.0002" - 10"/sec (254 mm/seg)
Tipo de Mesa	Aluminio con Ranuras en T
Interfase	Serial - Ethernet
Controlador	Series 3 de Alta Velocidad
Requisitos de Energía Eléctrica	110/220V 15 Amp
Dimensiones - mesa controlador	40"(W) x 42"(D) x 27.5"(H) – 1,016 (L) x 1,066 (A) x 698.5 (A) 15"(W) x 15"(D) x 4.5"(H)

Especificaciones Grabadora 2550	
Área Máxima de Grabado	25" x 50" (63.5 cm x 127 cm)
Tamaño Máximo de Pieza	30.5"(L) (774 mm largo) x ancho indefinido x 5"(Alto) 127 mm
Trayectoria Eje Z	1.875" hasta 5" (127 mm) con levantadores
Altura Máxima del Husillo	Hasta 5" (127 mm) con levantadores
Tipo de Husillo y Tamaño opcional	11/64", 6mm o 1/4" / Carga Superior Collet Carga Superior/Inferior – Husillo de 60K RPM (Jager)
Potencia Motor del Husillo / RPM	1/4HP / 18.000 RPM (max) (Opcional 2-3HP 60K RPM)
Resolución / Velocidad	0.0002" - 10"/sec (254 mm/seg)
Tipo de Mesa	Aluminio con Ranuras en T
Interfase	Serial - Ethernet
Controlador	Series 3 de Alta Velocidad
Requisitos de Energía Eléctrica	110/220V 15 Amp
Dimensiones - mesa Controlador	40"(W) x 66"(D) x 27.5"(H) – 101 cm (L) x 168 cm (A) x 70 cm (A) 15"(W) x 15"(D) x 4.5"(H)